

# MARTOL EV 4583 S



*Estampado y estirado de metales*



Aceite evanescente para estampado, seca rápidamente sin producir mancha, no es tóxico ó corrosivo

## APLICACIONES

- ◆ Recomendado particularmente como lubricante para el estampado de lámina de bajo calibre (0.03" máximo) estirado ó formado en prensa, especialmente para metales no ferrosos. Sin embargo se han observado buenos resultados en metales ferrosos.
- ◆ Generalmente se aplica por gravedad a los rodillos y fieltros que están en contacto con lámina.

## PROPIEDADES

- ◆ Formulado con solventes evanescentes sin olor, de secado rápido, no mancha, no corrosivo y no tóxico.
- ◆ El solvente se humecta y enfría, mientras que los agentes de lubricidad y EP evitan la abrasión. El solvente se evapora dejando una delgada capa de lubricante que no requiere ser limpiada.
- ◆ Contiene agentes de lubricidad.
- ◆ No afecta metales litografiados.

## PRECAUCIONES

- ◆ **Peligro combustible**
- ◆ Evite la aplicación en lugares calientes.
- ◆ Aplíquese lejos de fuentes de calor, chispa ó flama.
- ◆ Consulte la hoja de seguridad para mayor información.

Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

# MARTOL EV 4583 S



*Estampado y estirado de metales*



## CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS	METODO ASTM	MARTOL EV 4583 S
Apariencia	CYP-PL08	Líquido claro
Olor	D-1833	Característico
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.78
Punto de inflamación, °C	D-92	38
Color ASTM	D-1500	0.5
Punto de niebla, °C	D-2500	-40

MARTOL EV 4583S\_V12092014

Los valores típicos mostrados representan un promedio de resultados

### Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949