

MOLYGRAF 40 SL



Lubricante para motores a gasolina



Lubricante monogrado de origen mineral con viscosidad SAE 40. Formulado para la lubricación de motores a gasolina de diseño moderno, empleando la tecnología de aditivos más avanzada y básicos minerales de alta calidad. Contiene grafito y bisulfuro de molibdeno.

APLICACIONES

Motores de última generación.

Multiválvulas.

Inyección de combustible.

Fórmula exclusiva que permite al motor trabajar en condiciones muy demandantes.

- ◆ Automóviles último modelo y años anteriores.
- ◆ Motores turbocargados, supercargados o atmosféricos.
- ◆ Motores de concepción moderna, multiválvulas.
- ◆ Vehículos de alto desarrollo.

ESPECIFICACIONES

Internacionales.

Registrado en la American Petroleum Institute como:

- ◆ API SL

PROPIEDADES

Alta dispersancia y detergencia.

Excelente control del desgaste.

Estabilidad térmica.

Control al incremento de viscosidad

Su moderna formulación le permite dar protección extrema.

- ◆ Conserva el motor como nuevo.
- ◆ Excelente en trabajo a altas temperaturas.
- ◆ El motor trabaja prácticamente sin desgaste desde el arranque en frío, debido al grafito y bisulfuro de molibdeno.
- ◆ Mantiene el motor limpio y libre de depósitos.
- ◆ Evita la formación de barnices
- ◆ Conserva su viscosidad desde el principio hasta el final del cambio.
- ◆ Controla la formación de espuma, aumenta su vida útil.

Total México, S.A de C.V.
Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx



MOLYGRAF 40 SL



Lubricante para motores a gasolina



CARACTERISTICA	METODO ASTM	MOLYGRAF 40 SL
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.901
Color	CYP-PL09	Verde Oscuro
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	160
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	15
Indice de viscosidad	D-2270	95
Punto de inflamación, °C	D-92	225
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-9

02/05

Total México, S.A de C.V.
Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx



EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949