

# FLUIDMATIC T 295



FLUIDMATIC T 295 es un sintético de calidad superior formulado para proporcionar servicio en una amplia variedad de aplicaciones automotrices en transmisiones automáticas.

## APLICACIONES

**Transmisiones automáticas.**  
**Transmisiones de potencia.**  
**Direcciones hidráulicas**

Recomendado para los vehículos de pasajeros, camiones y unidades de manejo para los que el fabricante recomienda un fluido DEXRON III ó Mercon.

## ESPECIFICACIONES

- ◆ FORD MERCON, MERCON V
- ◆ GM DEXRON III- H
- ◆ CHRYSLER ATF+3, ATF+4
- ◆ AUDI/VW LT-71141
- ◆ BMW LA-2634,LT-71141
- ◆ HONDA/ACURA Z1
- ◆ HYUNDAI / KIA SP II, SP-III
- ◆ MERCEDES ZF TE-ML 14B 16L
- ◆ Allison TES 295
- ◆ MITSUBISHI SP, SP-II, SP III
- ◆ NISSAN D-Matic J- Matic
- ◆ TOYOTA / LEXUS T, TII, T-III, T IV
- ◆ ALLISON C3, C4
- ◆ DENNISON HF-O
- ◆ SUNDSTRAND
- ◆ VICKERS prueba de bomba de paletas y pistón.
- ◆ VOITH COMERCIAL
- ◆ ZF TE ML 09

## PROPIEDADES

**Mejoradas propiedades en trabajo a temperatura alta y baja, más vida útil del lubricante y el equipo**

- ◆ Cumple con los requisitos de multiples fabricantes
- ◆ Excelente resistencia a la oxidación.
- ◆ Aumento del intervalo de drenaje.
- ◆ Ahorro de combustible.
- ◆ Muy alto índice de viscosidad
- ◆ Bajo punto de fluidez

**Total México S.A de C.V**

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

# FLUIDMATIC T 295



## CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS	METODO ASTM	FLUIDEMATIC T 295
Peso específico a 15°C	D-1298	0.867
Color	CYP-PL09	Rojo
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	7.6
Viscosidad cinemática a 40°C, cSt	D-445	38.9
Indice de viscosidad	D-2270	168
Viscosidad, cP a -40°C	D2983M	8600
Punto de inflamación °C	D-92	232
Punto de fluidez °C	D-97	-55

FLUIDMATIC T 295\_V19092014

Los valores de las características que se muestran en este cuadro son promedios de resultados con carácter informativo

### Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)