

NEVASTANE 2 PLUS



Grasa grado alimenticio

Grasa de complejo aluminio color blanca, que sobrepasa a otros lubricantes grado alimenticio al combinar propiedades superiores anti-desgaste con una textura pegajosa.

APLICACIONES

- ◆ Desarrollada para la lubricación general, cojinetes, empaques, correderas, guías y válvulas.

PROPIEDADES

Certificado como H1 de la NSF

Incrementa la vida útil de los equipos.

Grado Kosher

- ◆ Prolonga el tiempo de vida de la máquina.
- ◆ Grasa complejo de aluminio, con aditivos especialmente diseñada con gran resistencia al desgaste.
- ◆ Reforzado con propiedades resistentes al agua y a la oxidación, para proteger la máquina contra la corrosión y prolongar los periodos de engrase
- ◆ Presenta estabilidad a diferentes rangos de temperatura.
- ◆ Ayuda a reducir los problemas de contaminación como se requiere en el sistema de Análisis de Riesgo en puntos de control (**HACCP System** por sus siglas en inglés)
- ◆ Registro **H-1** por la **NSF**
- ◆ Formulado con materia prima que cumple con la norma **21 CFR 178.3570 de la FDA.**

Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

NEVASTANE 2 PLUS



Grasa grado alimenticio



CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS	METODO ASTM	NEVASTANE 2 PLUS
No. De registro		123541
Apariencia	CYP-PL08	Blanca
Textura	CYP-PL16	Lisa pegajosa
Tipo de jabón	D-128	Complejo de aluminio
Grado NLGI	D-217	2
Penetración trabajada a 25°C	D-217	265-295
Punto de goteo, °C	D-2265	232
Desgaste 4 bolas EP, mm	D-2266	0.63
Lavado con agua a 79°C	D-1264	<5.0
Corrosión al cobre	D-4048	1A
Rango de operación, °C		0-177
Punto de goteo, °C	D-5985	-7
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	67
Indice de viscosidad	D-2270	90
Punto de inflamación, °C	D-92	224

Los valores típicos mostrados representan un promedio de resultados

NEVASTANE 2PLUS_V02102014

Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx