

TELEF 20T



Textil



Aceite mineral que incluye emulsificantes no iónicos, que actúan como agentes antiestáticos.

APLICACIONES

Para equipo textil que trabaja a alta velocidad.

- ◆ Diseñados para la lubricación de maquinaria y fibras de la industria textil.
- ◆ Se recomienda el uso del Telef 20 T para la lubricación de máquinas circulares que operan a baja y alta velocidad. Por sus propiedades antiestáticas, se le puede emplear en la preparación de fibras en hilaturas y carretes para telares planos.

PROPIEDADES

- ◆ Excelentes propiedades antiestáticas.
- ◆ Excelente en el tratado de fibras.
- ◆ Evita la corrosión en la presencia de humedad.
- ◆ Lavable.

CARACTERISTICAS

| CARACTERISTICA | METODO ASTM | TELELF 20T |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| Peso específico a 15°C | D-1298 | 0.872 |
| Color Saybolt | D-156 | 10 |
| Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt | D-445 | 20 |
| Punto de inflamación, °C | D-92 | 178 |
| Corrosión al cobre | D-130 | 1A |
| Lavabilidad | CYP-PL22 | Pasa |
| pH de la emulsión al 5 % | D-1287 | 7 |

Los valores típicos mostrados representan un promedio de resultados

TELELF_V18092014

Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx