

# POWER NAUTIC TC-W3



## Motores fuera de borda



Aceite mineral de la más avanzada tecnología. Elaborado a base de aditivos multifuncionales y básicos cuidadosamente seleccionados.

### APLICACIONES

#### Motores de dos tiempos enfriados por agua.

Motores fuera de borda de dos tiempos enfriados por agua.

- ◆ Lanchas recreativas o deportivas
- ◆ Lanchas Pesqueras
- ◆ Jet skies
- ◆ Snow mobile

Mezclar el **Power Nautic TC-W3** con el combustible en la proporción recomendada por el fabricante del motor.

### ESPECIFICACIONES

#### Internacionales.

- ◆ API TC
- ◆ TC-W3 de la NMMA (*National Marine Manufacturers Association*)

### PROPIEDADES

#### Mezclado rápido a baja temperatura.

- ◆ Excelente miscibilidad con la gasolina.

#### Alarga la vida del motor.

- ◆ No contiene cenizas.
- ◆ Mejorada resistencia al agarrotamiento de pistones.
- ◆ Excelente protección antidesgaste.

#### Protección contra el agua salina

- ◆ Baja formación de depósitos en pistones.
- ◆ Excelentes propiedades anticorrosivas.

### PROPIEDADES

CARACTERISTICA	METODO ASTM	POWER NAUTIC
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.875
Color	CYP-PL09	Verde
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	8
Punto de inflamación, °C	D-92	60
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-40

2012

#### Total México, S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)